



LIQUIDE DE RINCAGE 50

(ref.0404)

Spécial Eau Dure




Application




Utilisation en Machine Ménagère :

Remplir le doseur prévu à cet effet.



Utilisation en Machine Industrielle :

En injection automatique, à raison de 0,2 à 0,4 g par litre d'eau. Bien vérifier que l'on ait des températures > à 70 °C.



Utilisation en Fours à vapeurs :

Remplir le doseur en fonction des instructions du fabricant de four. Le four doit être à une température < 50°C.



Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Sécurité de l'utilisateur

Porter les équipements de sécurité adaptés :



- Produit strictement professionnel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.

L'environnement

- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.
- Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Produit distribué par :

